

PARAMETRY	Alzmetall 650/5-T	Alzmetall 650/5-FDT
STŮL		
Průměr	470 mm	
T-drážka	4x14 H 12 a 4 x 14 H7	
Max.zatížení stolu	500 kg	300kg(opt.500kg)
Rozsah osy A	120°	
Rozah osy C	360°	
Otáčky	100 rpm	800 rpm
VŘETENO		
Upínání vřetene	HSK-A63	HSK-T63
Výkon motoru	16(25,44,11) kW	13 kW
Otáčky	10000(18000,30000,42000)	10000 rpm
POJEZDY		
Zdvih X/Y/Z	650/650/550 mm	
Vzálenost Vřeteno - stůl	100-650 mm	
Rychloposuv	45(60)m/min	
AUTOMATICKÝ MĚNIČ NÁSTROJŮ		
Nástrojový zásobník (2 zásobníky)	33 (opt.63,75)	
Max.průměr nástroje při plném	95 mm	
Max.průměr nástroje při neúpl.	110/150 mm	
Max.délka nástroje	300/225(350/225)mm	
Max.váha nástroje	10 kg	
Doba výměny nástroje	2s	
Doba výměny nástroje řez-řez	6s	
VŠEOBECNÉ		
Lineární snímače 4 a 5 osy	přímé	
Váha	13000 kg	
CNC systém	iTNC530 Heidenhain	840 D Siemens