

PARAMETRY	HS-450i
Vzdálenost osy vřetene od stolu	50-660 mm
Vzdálenost středu stolu a vřetene	100-780 mm
Výška pracovního stolu(palety)	1100 mm
POJEZD	
Pojezd X/Y/Z	640/610/680 mm
STUL	
Rozměry stolu	400x400 mm(500x500 mm)
Velikost obrobku	750x1100 mm(2APC),750x9000(6APC)
Indexování	0,001°
Max.zatížení stolu	500 kg
B-osa moment(otáčky)	3,500 Nm(33,3rpm)
VŘETENO	
kužel	BT 40
Otáčky	40-15000 rpm
Výkon motoru	15/22 kW
POSUVY	
Rychloposuv X/Y/Z	60/60/60 m/min
Výkon servo X/Y/Z/B	4,5/4,5/4,5/2,7 kW
Pracovní posuv	1-20000 mm/min
AUTOMATICKÝ MĚNIČ NÁSTROJU	
Upínač	BT40
Počet nástrojů	80(120,220)
Max.průměr nástroje(vedle sebe)	95 mm
Max.průměr nástroje(s vynech.pozice)	185 mm
Max.délka nástroje	400 mm
Čas výměny nástroje	1 s
PALETOVÝ SYSTÉM	
Počet palet	2(opt.6)
Výměna palet	rotační
Čas výměny palety	7 s
VŠEOBECNÉ	
Rozměry DxŠxV	4840x2665x2570 mm
Váha	11645 kg
Příkon	45/50 kVA (6 APC)

() opce