

PARAMETRY	CB -32M
Max. oběžný průměr	Ø 32 mm
Max. otáčky vřetene	4,000(6000) rpm
Max. pojezd X-osy	185 mm
Max. pojezd Y-osy	490 mm
Max. pojezd Z-osy	165 mm
Max. průměr tyče	Ø 32 mm
Čelo vřetene	A2-4
Typ upínání	TRB -32
Rychloposuv X, Y, Z -osy	18 m/min.
Minimální rozměr materiálu	0.001 mm
Počet nástrojů pro vnější obrábění	6
Počet nástrojů pro vnitřní obrábění	5
Rozměr vnějších nástrojů	12mm (OPCE: 16 mm)
Rozměr vnitřních nástrojů	Ø 25 mm
Servo motor vřetene	5.0 kW
Servo motor X-osy	1.5 kW
Servo motor Y, Z-osy	1 kW
Osa vřetene	965 mm
SEKUNDÁRNÍ VŘETENO	
Max. oběžný průměr	Ø 32 mm
Max. otáčky vřetene	4000 rpm
Max. pojezd X-osy	293 mm
Max. pojezd Z-osy	295 mm
Typ upínání	TRB -32
Rychloposuv	15 m/min.
Min.rozměr materiálu	0.001 mm
Počet nástrojů	4
Rozměr vnějších nástrojů	12mm (OPCE: 16 mm)
Rozměr vnitřních nástrojů	Ø 25 mm
Servo motor sekundárního vřetene	3.5 kW
Servo motor X, Y, Z -osy	1.5 kW
NÁSTROJOVÁ HLAVA S POHÁNĚNÝMI NÁSTROJI	
Počet příčných nástrojů	4
Počet přímých nástrojů	3
Rozměry poháněných nástrojů	ER -20
Servo motor poháněných nástrojů	0.75 kW
Max. otáčky poháněných nástrojů	4,500 rpm
VŠEOBECNÉ	
Rozměry	2,420 x 1,500 x 1,935 mm
Váha stroje	3,800 Kg
Čerpadlo chlazení	0.75 HP
Objem samomazacího agregátu	3 -6 cc/15 min.