

<b>PARAMETRY</b>	<b>HB -500</b>	<b>HB -630</b>	<b>HB -800</b>
Rozměr palety	500 x 500 mm	630 x 630 mm	800 x 800 mm
Max. rozměr obrobku	Ø 600 X 700 mm	Ø 1000 x 1100 mm	Ø 1000 x 1100 mm
Maximální zatížení stolu	600 Kg	1200 Kg	1800 Kg
Typ palety	M16 -25 (díra)		
Rozlišení B-osy	1°(0,001°)		1°(0.001°)
<b>VŘETENO</b>			
Kužel vřetena	7/24 kužel BT50		7/24 kužel BT50
Otáčky vřetena	10000(12000) rpm		10000(12000) rpm
Typ motoru	Built-in		
Výkon motoru vřetene	25 / 22 Kw (Vysoké otáčky)		30 / 25 Kw (Vysoké otáčky)
	18.5 / 15 kW (Nízké otáčky)		22 / 15 kW (Nízké otáčky)
<b>POJEZD</b>			
X / Y / Z -osa	800 / 710 / 710 mm	1050 / 850 / 970 mm	1200 / 1000 / 1000 mm
Vřeteno od stolu	150 -860 mm	100 -950 mm	100 -1100 mm
Čelo vřetene od stolu	50-760 mm	100 -1070 mm	200 -1200 mm
Výška stolu	1100 mm	1150 mm	1350 mm
Rychloposuv	50 m/min.	50 m/min.	50/min.
Rychlost obrábění (pracovní posuv)	1 -20000 mm/min.		
<b>AUTOMATICKÝ MĚNIČ NÁSTROJŮ</b>			
Počet nástrojů	60		60
Max. průměr nástroje (mezi nástroji)	125 mm		125 mm
Max. průměr nástroje (jeden nástroj)	250 mm		250 mm
Max. délka nástroje	610 mm	610 mm	600 mm
Max. hmotnost nástroje	25 Kg		25 Kg
Metoda výměny nástroje	Pevný nástrojový port		
<b>AUTOMATICKÝ MĚNIČ PALET</b>			
Počet palet	2		
Metoda výměny	Rotační		
<b>VŠEOBECNÉ</b>			
Rozměry	4810 x 4975 x 2950 mm	5900 x 4400 x 3150 mm	6500 x 4940 x 3640 mm
Vyrovnání stroje	3 bodové podepření		5 bodové podepření
Váha stroje	14000 Kg	20000 Kg	25000 Kg