

	PARAMETRY	TGL -15	TGL -20	TGL -30
Kapacita	Max. oběžný průměr	Ø 300 mm	Ø 450 mm	Ø 650 mm
	Max. průměr obrábění	Ø 100 mm / (Ø 150 mm)	Ø 230 mm	Ø 500 mm
	Podavač výrobků (průměr/délka)	Ø 100 / 100 mm	Ø 200 / 150 mm	Ø 300 / 220 mm
	Maximální zatížení	6 Kg	20 Kg	500 Kg
	Velikost sklíčidla	6" / 8"	8"	10" / 12"
Vřeteno	Otáčky vřetene	6,000 rpm	4,500 rpm	3,500 rpm
	Čelo vřetene	A2-5	A2-6	A2-8
	Vrtání	Ø 52 mm	Ø 62 mm	Ø 80 mm
	Výkon motoru vřetene	7.5 / 5.5 kW	18.5 / 11 kW	30 / 22 kW
	Průměr vřeten	Ø 90 mm	Ø 100 mm	Ø 130 mm
Nástrojová hlava	Počet pozic	12		
	Rozměr držáku nástroje	25		
	Průměr držáku nástroje	Ø 32 mm	Ø 40 mm	
	Řízení	NC		
Pojezd	Rychloposuv X / Z -osy	30 / 30 m/min.		
	Servo motor X-osy	3		4
	Servo motor Z-osy	4		7
	X / Z obráběcí pojezd	170 + 490 / 295 mm	190 + 1,120 / 370 mm	290 + 1,600 / 600 mm
Hydraulika	Objem nádrže	30 L		
	Výkon motoru hydrauliky	1.5 kW		
Chlazení	Objem nádrže	120 L	140 L	210 L
	Výkon motoru chlazení	0.37 kW		
Všeobecné	Rozměry	1,930 x 1,712 x 2,400 mm	2,291 x 2,843 x 2,680 mm	3,640 x 2,850 x 3,330mm
	Váha stroje	3,600 Kg	5,000 Kg	9,700 Kg